



SPEED MANAGEMENT

AP500 Mechanische Cruise Control

Uniek in de wereld

GETEST EN BEWEZEN



Aanpasbare slag

Servokabel aanpasbaar in lengte

Makkelijke beugels voor servo montage

AUTONAMICS.EU

1



Connector

Waterdichte stekker op het servo

3



2 Servo beugels

De servo wordt gemonteerd met behulp van beugels. De servo is voorzien van een M10-schroefdraad. Dit maakt het mogelijk om een van de beugels in vrijwel elke gewenste hoek te plaatsen, waardoor je veel flexibiliteit hebt bij de installatie.

2



Servokabel

Langte van de servokabel aanpasbaar, na verwijdering van de binnenkabel kan de buitenkabel op de gewenste lengte geknipt worden.

4



Figuur 1

2 Poelies

De AP500 set bevat 2 poelie's met slaglengtes van 18 of 24 mm en 31 of 38 mm om uit te kiezen.

De rode en gele stippen worden gebruikt om de slope (Figuur 1) correct te installeren, dit is nodig om de hoek van de servokabel correct te krijgen t.o.v. de gekozen poelie.



Installatie materialen



Kabelboom

De hoofd kabelboom bestaat uit 2 delen om eenvoudig door het schutbord door te kunnen voeren.

De servo kabelboom wordt na het doorvoeren in de connector van de andere kabelboom gestoken, posities aangegeven door kabelkleuren op de sticker.



Materiaal set

Beugels en installatiemateriaal om een veilige en goed werkende gasbevestiging te maken voor de buiten- en binnenkabel van de servo.



Zemco AP500 Mechanische Cruise Control

Geteste en bewezen technologie

Geschikt voor alle voertuigen met een mechanisch gaspedaal

Unieke aanpasbare slag



Enige mechanische cruise control in productie

Uw leverancier en/of montage bedrijf: